HİDROLİK SAPLAMA GERDİRME

ÇOK KADEMELİ SERİ / MULTI-STAGE BOLT TENSIONER



Kontrollü ön yükleme

Saplamayı eksenel yönde çekerek uzatır. Hidrolik yük altındayken somun oturtulur; basınç boşaltıldığında bağlantıda ön yük oluşur.

M24–M64

Metrik saplama ölçü aralığı

288–2.244 kN

Referans çekme kuvveti aralığı

1.500 bar | 7–12 mm

Referans hidrolik basınç / piston stroku

Kompakt, çok kademeli yapı

Dar alanlardaki saplama bağlantıları için çok kademeli gerdirme düzeni.

ÖLÇÜ VE KAPASİTE TABLOSU

DIMENSIONS & CAPACITIES

Saplama ölçüsü	Kapasite Ton*	Kuvvet kN	Dış çap D1 · mm	Metrik diş D2	İnç ölçüsü*	Strok mm	Anahtar ağzı · mm	Diş adımı mm	Yükseklik H · mm
M24	29	288	60	M24	1"	7	36	3.0	185
M27	37	375	66	M27	1.1/8"	7	41	3.0	193.5
M30	46	462	72	M30	1.1/8"	7	46	3.0	201
M33	57	572	78	M33	1.1/4"	8	50	3.5	216
M36	67	670	82.5	M36	1.3/8"	10	55	4.0	229.5
M39	80	802	92	M39	1.1/2"	10	60	4.0	263
M42	92	920	98	M42	1.5/8"	10	65	4.5	262
M45	108	1.082	105	M45	1.3/4"	10	70	4.5	281.5
M48	122	1.222	111	M48	1.7/8"	10	75	5.0	293.5
M52	145	1.452	120	M52	2"	10	80	5.0	327
M56	167	1.675	128	M56	2.1/4"	10	85	5.5	330
M64	224	2.244	146	M64	2.1/2"	12	95	6.0	376

* Teknik değerler ve ölçüler, sağlanan referans tablodan aynen aktarılmıştır; Hydro Bard ürün verileriyle doğrulanmalıdır. Ton sütunu yeniden hesaplanmamıştır. İnç ölçüleri metrik dişlerin birebir karşılığı değildir.