HBS-CT ÇİFT ETKİLİ HİDROLİK SİLİNDİR

İtme ve geri çekmesi hidrolik kontrollü, uzun strok seçenekli çift etkili silindirler.



700 bar
ÇALIŞMA BASINCI

30–95 ton
KAPASİTE

6 model
MODEL SAYISI

Çift etkili · hidrolik dönüş

- Gövde: 7075-T6 alüminyum alaşımı, sert anodize
- Bağlantı: 2× 3/8″ NPT/F (itme / çekme)
- Yük altında kontrollü geri dönüş
- 4/3 yön valfli pompa ile kullanılır
- Maks. çalışma basıncı 700 bar (10.153 psi)

MODEL TABLOSU

Model Kodu	İtme t / kN	Çekme kN	Strok mm	Kapalı Boy A mm	Açık Boy B mm	Dış Çap D mm	Yağ İtme / Çekme cm³	Ağırlık kg
HBS-CT-30-209	30 / 295	53	209	394	603	101	879 / 400	6,7
HBS-CT-30-368	30 / 295	53	368	549	917	101	1549 / 703	10,8
HBS-CT-50-156	50 / 498	103	156	331	487	127	1111 / 335	11,1
HBS-CT-50-334	50 / 498	103	334	509	843	127	2378 / 718	19,3
HBS-CT-95-168	95 / 933	435	168	357	525	177	2238 / 1045	22,7
HBS-CT-95-333	95 / 933	435	333	524	857	177	4439 / 2071	34,5

A: kapalı boy, B: açık boy, D: dış çap. Kuvvet değerleri 700 bar içindir. Ölçüler bilgi amaçlıdır; sipariş öncesi teyit edilir. Listede olmayan strok ve kapasiteler siparişe göre üretilir.

ÜRETİCİ
Hydro Bard Mühendislik
İvedik OSB, 1436. Cadde No:14
Yenimahalle / Ankara / Türkiye

İLETİŞİM
+90 545 209 22 08
info@hydrobard.com

ÜRÜN SAYFASI
hydrobard.com/cift-etkili-hidrolik-silindir/