HBS-DL DELİKLİ (İÇİ BOŞ PİSTONLU) HİDROLİK SİLİNDİR

Ortadan geçen saplama veya mil üzerinden çektirme, gerdirme ve test işleri için delikli silindirler.



700 bar
ÇALIŞMA BASINCI

20–95 ton
KAPASİTE

4 model
MODEL SAYISI

Tek etkili · yay dönüşlü

- Gövde: 7075-T6 alüminyum alaşımı, sert anodize
- Merkez delik: Y ölçüsü modele göre
- Bağlantı: 3/8″ NPT/F, hızlı kaplin
- Çektirme, gerdirme ve test yükleme
- Maks. çalışma basıncı 700 bar (10.153 psi)

MODEL TABLOSU

Model Kodu	Kapasite t / kN	Strok mm	Kapalı Boy A mm	Açık Boy B mm	Dış Çap D mm	Merkez Delik Y mm	Yağ Hacmi cm³	Ağırlık kg
HBS-DL-20-49	20 / 215	49	162	211	98	26,9	150	2,9
HBS-DL-30-64	30 / 326	64	178	242	114	33,3	298	4,0
HBS-DL-60-76	60 / 576	76	247	323	159	53,8	626	10,4
HBS-DL-95-76	95 / 931	76	254	330	212	79	1011	23,4

A: kapalı boy, B: açık boy, D: dış çap. Kuvvet değerleri 700 bar içindir. Ölçüler bilgi amaçlıdır; sipariş öncesi teyit edilir. Listede olmayan strok ve kapasiteler siparişe göre üretilir.

ÜRETİCİ
Hydro Bard Mühendislik
İvedik OSB, 1436. Cadde No:14
Yenimahalle / Ankara / Türkiye

İLETİŞİM
+90 545 209 22 08
info@hydrobard.com

ÜRÜN SAYFASI
hydrobard.com/delikli-hidrolik-silindir/