HBS-GA GENEL AMAÇLI HİDROLİK SİLİNDİR

Bakım, montaj, kaldırma ve presleme işleri için tek etkili, yay dönüşlü genel amaçlı silindir serisi.



700 bar
ÇALIŞMA BASINCI

10–95 ton
KAPASİTE

9 model
MODEL SAYISI

Tek etkili · yay dönüşlü

- Gövde: 7075-T6 alüminyum alaşımı, sert anodize
- Piston: sertleştirilmiş, hassas taşlanmış
- Bağlantı: 3/8″ NPT/F, hızlı kaplin
- Üst bilezik dişi ve taban montajı
- Maks. çalışma basıncı 700 bar (10.153 psi)

MODEL TABLOSU

Model Kodu	Kapasite t / kN	Strok mm	Kapalı Boy A mm	Açık Boy B mm	Dış Çap D mm	Yağ Hacmi cm³	Ağırlık kg
HBS-GA-10-54	10 / 101	54	121	175	57	78	0,9
HBS-GA-10-156	10 / 101	156	248	404	57	226	1,6
HBS-GA-25-50	25 / 232	50	165	215	86	166	2,4
HBS-GA-25-102	25 / 232	102	216	318	86	339	3,0
HBS-GA-30-209	30 / 295	209	387	596	102	880	6,7
HBS-GA-50-101	50 / 498	101	227	328	127	719	7,1
HBS-GA-50-159	50 / 498	159	283	442	127	1131	8,6
HBS-GA-95-168	95 / 933	168	357	525	178	2239	21,9
HBS-GA-95-260	95 / 933	260	449	709	178	3466	27,0

A: kapalı boy, B: açık boy, D: dış çap. Kuvvet değerleri 700 bar içindir. Ölçüler bilgi amaçlıdır; sipariş öncesi teyit edilir. Listede olmayan strok ve kapasiteler siparişe göre üretilir.

ÜRETİCİ
Hydro Bard Mühendislik
İvedik OSB, 1436. Cadde No:14
Yenimahalle / Ankara / Türkiye

İLETİŞİM
+90 545 209 22 08
info@hydrobard.com

ÜRÜN SAYFASI
hydrobard.com/genel-amacli-hidrolik-silindir/